



Breit - Splittstreuer

BS – 3000/ BS - 3500

STI | **STEYR**

vehicles for professionals

geteilter und klappbarer Bedienbereich

hochqualitatives Produkt mit robuster Stahlbauweise

Schwerlasträder mit Vollgummibereifung inkl. Stützräder

universelles Befestigungssystem

Wendegetriebe über Rad des Trägerfahrzeuges angetrieben

mechanische Ausgabewalze durch Kettenantrieb

Sicherheitsgeländer



Feindosierschiene zum Einstellen der Splittdosierung,
manuell über Spindel verstellbar

Streubreiteneinstellung mittels elektro – pneumatischer
Einzelschieberbetätigung über Kabelfernbedienung

Hydrauliktank mit Filter, Hydraulikpumpe und Hydraulikmotor für
Schneckenantrieb

Pneumatiksystem: Versorgung aus der Druckluftbremsanlage des
Trägerfahrzeuges

Optionen:

BS – 3500 Streuverbreiterung

seitlicher Anbau zur Streuverbreiterung auf 3500 mm

verlängerte Antriebsschnecke über volle Streubreite

Transportanhänger: (Eigengewicht: 1400 kg)

luftgefederter und druckluftgebremster Einachsanhänger

absenkbarer Rahmen mittels Luftfederung

einfacher Verladevorgang durch Herausfahren des Anhängers



Technische Daten:

BS – 3000: 1700 x 3400 x 1500 mm *Eigengewicht:* 1900 kg
Streubreite: 3000 mm *Schieberteilung:* 12 x 250 mm
Fassungsvermögen: 630 dm³

BS – 3500: 1700 x 3900 x 1500 mm *Eigengewicht:* 2000 kg
Streubreite: 3500 mm *Schieberteilung:* 14 x 250 mm
Fassungsvermögen: 735 dm³

weitere Optionen auf Anfrage!



STEYR Trucks Sales and Service International GmbH

Hohe Linde Straße 1
A - 4595 Waldneukirchen
Austria

Tel.: +43 7257 93001

Fax: +43 7257 93001 901

office@sti-steyr.com

www.sti-steyr.com

YouTube: STI Steyr