



Fugenbürstmaschine

STI | **STEYR**

vehicles for professionals

Anwendung:

- nur in gründlich gereinigten fugen kann eine Vergussmasse den Anforderungen zur Abdichtung entsprechen
- Sand, Staub oder Bitumenreste müssen Rückstandslos entfernt werden um neues Material auftragen zu können
- beim Ausblasen werden nur lose Teile entfernt welche keine Haftung mehr finden
- der Motor treibt über das Keilriemenvorgelege und die Fliehkraft die Fugenbürstmaschine an
- durch die Verstellspindel ist die Bürstentiefe individuell einstellbar

Bürstscheibe: (Details)

- beidseitig an der Maschine montierbar
- Bürstspindel einstellbar mittels Verstellspindel
- Antrieb über Keilriemenvorgelege mit Fliehkraftkupplung

- luftgekühlter Benzin- oder Dieselmotor mit Seilzugstarter
- Vollgummiräder
- robuste und stabile Konstruktion
- geschützter Gefahrenbereich durch Sicherheitsabdeckung
- ergonomische Handhabung durch höhenverstell- und positionierbaren Schiebegriff
- Bedienbügel für Vollgaseinstellung



Technische Daten:

Eigengewicht: 115 kg

L x B x H: 1850 x 630 x 900 mm

Bürstendurchmesser:

300 mm

Bürstentiefe:

60 mm

Bürstenbreite:

6 – 10 mm

weitere Optionen auf Anfrage!



STEYR Trucks Sales and Service International GmbH

Hohe Linde Straße 1
A - 4595 Waldneukirchen
Austria

Tel.: +43 7257 93001

Fax: +43 7257 93001 901

office@sti-steyr.com

www.sti-steyr.com

YouTube: STI Steyr