



# Nahtklebemaschine

selbstfahrende Arbeitsmaschine

kaltverarbeitbare Bitumenemulsion, Verwendung 1-komponentiges Material

hydrostatischer Antrieb

pneumatisch absperrbare Betätigung am Spritzschlauch

flexible Einsatzmöglichkeiten

Materialförderung durch hydraulisch angetriebenen Kompressor

kompakte Größe und gutes Handling



robuste und stabile Stahlschweißkonstruktion

pulverbeschichtetes Fahrgestell mit Anschlagpunkten

2 Stk. LED – Arbeitsleuchten

hydraulisch angetriebener Druckluftkompressor

hydraulisch angetriebene Lenkung (ermöglicht ein einfaches Rangieren)

ergonomische Handhabung durch höhenverstell- und positionierbaren Schiebegriff





### Antrieb:

robuster 1 Zylinder HATZ – Dieselmotor (inkl. 5 l Dieseltank)

Elektrostarter und Lichtmaschine (zusätzlicher Seilzugstarter)

Doppelzahnradpumpe

### Dichtmassebehälter

Durchmesser ca. 550 mm, Höhe ca. 600 mm

kompressorgesteuerte Arbeitsdruckregelung für den Dichtmassebehälter, max. 3 bar



### Technische Daten

Eigengewicht: 390 kg

Inhalt: 90 Liter

Länge: 1600 mm    Breite: 800 mm    Höhe: 1000 mm

*für weitere Größen und Ausführungen bitten wir Sie um eine Anfrage!*





**STEYR Trucks Sales and Service International GmbH**

Hohe Linde Straße 1  
A - 4595 Waldneukirchen  
Austria

Tel.: +43 7257 93001

Fax: +43 7257 93001 901

[office@sti-steyr.com](mailto:office@sti-steyr.com)

[www.sti-steyr.com](http://www.sti-steyr.com)

YouTube: STI Steyr